



Uponor Ecoflex Dritto saldabile ST PN6 EU+GOST 90x8,2-88,9

1094019

- raccordo per la connessione di tubazione PE-Xa
- 6 bar, SDR 11
- adattatore in acciaio per saldatura



Informazioni Uponor Ecoflex Dritto saldabile ST PN6

Application



- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Ecoflex Dritto saldabile ST PN6 EU+GOST 90x8,2-88,9

1094019



Product code

Item no EAN	6414905231775
Item no GF	35001094019
Item no GTIN	06414905231775

Dimensioni

Altezza unità articolo	128
Lunghezza unità articolo	108
Peso unitario dell'articolo	2,3
Larghezza unità articolo	140
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	108
Lunghezza (l1)	58
Spessore parete_s	5
Misura Z d	88,9

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905278367
Altezza imballo PL1	130
Lunghezza imballo PL1	110
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,002002
Peso imballo PL1	2,31
Larghezza imballo PL1	140

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com/it-it