Scheda tecnica



GF Uponor Multi Additivo standard 10l

1095364

- additivo superfluidificante da aggiungere all'impasto del massetto di copertura dell'impianto
- quantità di 1,0 Kg per ogni 100 Kg di cemento
- consente la realizzazione di massetti con spessore minimo di 45 mm sopra le tubazioni
- da utilizzare in combinazione con Uponor Fibra Sintetica



Informazioni GF Uponor Multi Additivo standard

Specifiche

- accessori e componenti per installazione di impianti radianti per diversi sistemi

Application

- sistemi di riscaldamento e raffrescamento radiante

GF Uponor Multi Additivo standard 10l

1095364



Product code

Item no EAN	6414905473410
Item no GTIN	06414905473410

Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	1,155
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	l

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900577359
GTIN imballaggio PL4	06414900577366
Altezza imballo PL1	310
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	220
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	600
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,012617
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	11,7
Peso imballo PL4	727
Larghezza imballo PL1	185
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+