

Uponor Multi Additivo speciale 10l

1095365

- additivo superfluidificante da aggiungere all'impasto del massetto di copertura dell'impianto
- quantità di 1,5 Kg per ogni 100 Kg di cemento
- consente la realizzazione di massetti con spessore minimo di 30 mm sopra le tubazioni
- da utilizzare in combinazione con Uponor Fibra Sintetica



Informazioni Uponor Multi Additivo speciale

Specifiche

- accessori e componenti per installazione di impianti radianti per diversi sistemi

Application

- sistemi di riscaldamento e raffrescamento radiante

Uponor Multi Additivo speciale 10l

1095365



Product code

Item no EAN 6414905473434

Item no GTIN 06414905473434

Dimensioni

Altezza unità articolo 100

Lunghezza unità articolo 100

Peso unitario dell'articolo 1,01

Larghezza unità articolo 100

Item_UOM 1

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900047906

GTIN imballaggio PL4 06414900047913

Altezza imballo PL1 310

Altezza imballo PL3 1000

Altezza imballo PL4 1000

Lunghezza imballo PL1 220

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 10000

Quantità imballo PL4 60000

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

Volume di imballaggio PL1 0,012617

Volume di imballaggio PL4 0,96

Peso imballo PL1 10100,1

Peso imballo PL4 86

Larghezza imballo PL1 185

Larghezza imballo PL4 800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it