


Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 90x8,2/175

1095718

- riscaldamento e raffreddamento
- un tubo interno in PE-Xa con barriera all'ossigeno, SDR 11
- massima pressione 6 bar / 95°C
- isolante VIP - schiuma PEX, guaina esterna HDPE



Informazioni Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

Specifiche

- Flessibile, pre-isolata, tubazione in plastica autocompensante, prodotta in base alla norma EN 15632
- Tubazione interna in polietilene reticolato (PE-Xa) conforme alla norma EN ISO 15875, colore naturale, PN 6 (SDR 11), barriera antidiffusione all'ossigeno secondo la norma EN 15632
- Materiale isolante rivoluzionario con un valore lambda estremamente basso in combinazione con isolante in polietilene espanso a cellule chiuse PE-X, permanentemente elastico, resistente all'invecchiamento
- Guaina corrugata esterna in polietilene alta densità (PE-HD)

Application

- Trasporto di acqua di riscaldamento e raffreddamento per impianti interrati
- Temperatura di esercizio riscaldamento 80 °C in base alla norma EN 15632
- Temperatura di malfunzionamento 95 °C
- Verifica statica per carico traffico pesante 60 tonnellate

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 90x8,2/175

1095718



Measurements

Raggio di curvatura M	0,7
Diametro esterno_do	175
Diametro esterno_do1	90
Spessore parete_s1	8,2

Product code

Item no EAN	6414905479177
Item no GF	35001095718
Item no GTIN	06414905479177
Item no LVI	3010239
Item no NRF	8360954
Item no RSK	2266364
Item no VVS	087808290
Sostituzione articolo 1	1160605

Dimensioni

Altezza unità articolo	175
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	4
Larghezza unità articolo	175
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905640256
Altezza imballo PL1	2400
Lunghezza imballo PL1	2400
Quantità imballo PL1	150
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Volume di imballaggio PL1	8,064
Peso imballo PL1	600

Larghezza imballo PL1

1400

Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it