


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 110x10,0/175

1095719

- riscaldamento e raffreddamento
- un tubo interno in PE-Xa con barriera all'ossigeno, SDR 11
- massima pressione 6 bar / 95°C
- isolante VIP - schiuma PEX, guaina esterna HDPE



Informazioni Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

Specifiche

- Flessibile, pre-isolata, tubazione in plastica autocompensante, prodotta in base alla norma EN 15632
- Tubazione interna in polietilene reticolato (PE-Xa) conforme alla norma EN ISO 15875, colore naturale, PN 6 (SDR 11), barriera antidiffusione all'ossigeno secondo la norma EN 15632
- Materiale isolante rivoluzionario con un valore lambda estremamente basso in combinazione con isolante in polietilene espanso a cellule chiuse PE-X, permanentemente elastico, resistente all'invecchiamento
- Guaina corrugata esterna in polietilene alta densità (PE-HD)

Application


- Trasporto di acqua di riscaldamento e raffreddamento per impianti interrati
- Temperatura di esercizio riscaldamento 80 °C in base alla norma EN 15632
- Temperatura di malfunzionamento 95 °C
- Verifica statica per carico traffico pesante 60 tonnellate

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 110x10,0/175

1095719



Measurements

Raggio di curvatura M	0,9
Diametro esterno_do	175
Diametro esterno_do1	110
Spessore parete_s1	10

Product code

Item no EAN	6414905479184
Item no GF	35001095719
Item no GTIN	06414905479184
Item no LVI	3010240
Item no NRF	8360955
Item no RSK	2266365
Item no VVS	087808310
Sostituzione articolo 1	1160606

Dimensioni

Altezza unità articolo	175
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	5,06
Larghezza unità articolo	175
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905640263
Altezza imballo PL1	2200
Lunghezza imballo PL1	2400
Quantità imballo PL1	150
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Volume di imballaggio PL1	7,392
Peso imballo PL1	759,1

Larghezza imballo PL1

1400

Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it