

## Uponor Ecoflex Supra Pipe 90x8,2/175

**1095728**

- acqua potabile fredda e raffreddamento
- tubo interno singolo PE 100 RC nero, SDR 11
- massima pressione 16 bar / 20°C
- isolante PEX , guaina esterna HDPE



### Informazioni Uponor Ecoflex Supra Pipe

#### Specifiche

- Flessibile, pre-isolata, tubazione in plastica
- Tubazione interna: polietilene PE 100 RC nero con riga blu, PN 16 (SDR 11)
- Materiale isolante: schiuma PE-X a cellule chiuse, permanentemente elastica, resistente all'invecchiamento
- Guaina corrugata esterna in polietilene alta densità (PE-HD)

#### Application

- Trasporto di acqua fredda potabile o raffreddamento per impianti interrati.
- Temperatura di esercizio +20 °C
- Verifica statica per carico traffico pesante di 60 tonnellate

#### Certification

- Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale

## Uponor Ecoflex Supra Pipe 90x8,2/175

1095728



### Measurements

Raggio di curvatura M	1
Diametro esterno_do	175
Diametro esterno_do1	90
Spessore parete_s1	8,2

### Product code

Item no EAN	6414905486441
Item no GF	35001095728
Item no GTIN	06414905486441
Item no NRF	8361429

### Dimensioni

Altezza unità articolo	175
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	3,14
Larghezza unità articolo	175
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane
-----------------------------	---

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905537945
Altezza imballo PL1	2200
Lunghezza imballo PL1	2200
Quantità imballo PL1	100
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Volume di imballaggio PL1	6,292
Peso imballo PL1	314
Larghezza imballo PL1	1300

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)