

Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antig. cable 40x3,7/90 1x10W/m

1095733

- Cavo antigelo per prolunga



Informazioni Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antig. cable

Specifiche

- Flessibile, pre-isolata, tubazione in plastica
- Tubazione interna: polietilene PE 100 RC nero con riga blu, PN 16 (SDR 11)
- Materiale isolante: schiuma PE-X a celle chiuse, permanentemente elastica, resistente all'invecchiamento
- Cavo: cavo di protezione antigelo autoregolante, potenza nominale 10W/m a 5 °C, alimentazione elettrica da un punto di alimentazione max. 150 m
- Tubo condotto: tubo PE per inserire un sensore e per misurare la temperatura.
- Materiale isolante: schiuma PE-X a cellule chiuse, permanentemente elastica, resistente all'invecchiamento
- Guaina corrugata esterna in polietilene alta densità (PE-HD)

Application

- Trasporto di acqua fredda potabile o di drenaggio della pressione in luoghi in cui vi è il rischio di congelamento, installazione interrata.
- Temperatura di esercizio +20 °C
- Verifica statica per carico traffico pesante di 60 tonnellate

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antig. cable 40x3,7/90 1x10W/m

1095733



Measurements

Raggio di curvatura M	0,5
Diametro esterno_do	90
Diametro esterno_do1	40
Spessore parete_s1	3,7

Product code

Item no EAN	6414905523818
Item no GF	35001095733
Item no GTIN	06414905523818
Item no LVI	1844135
Item no NRF	8360929
Item no RSK	2407818
Item no VVS	070694240

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	1,4
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905537518
Altezza imballo PL1	1600
Lunghezza imballo PL1	1600
Quantità imballo PL1	150
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Volume di imballaggio PL1	2,304

Peso imballo PL1	210
Larghezza imballo PL1	900

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it