

## Uponor RS Adattatore S-Press PLUS 32-RS2

**1095820**

- stagnati
- in ottone DR
- Nessuna sbavatura



### Informazioni Uponor RS Adattatore S-Press PLUS

#### Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

#### Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

se non diversamente indicato:

- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## Uponor RS Adattatore S-Press PLUS 32-RS2

1095820



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905480135  |
| Item no GF   | 35001095820    |
| Item no GTIN | 06414905480135 |
| Item no LVI  | 1720819        |
| Item no NRF  | 5071229        |
| Item no RSK  | 1899576        |
| Item no VVS  | 045450332      |

### Dimensioni

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Altezza unità articolo      | 70     |
| Lunghezza unità articolo    | 75     |
| Peso unitario dell'articolo | 0,3844 |
| Larghezza unità articolo    | 70     |
| Item_UOM                    | pz     |

### Measurements

|                |      |
|----------------|------|
| LUNGHEZZA_L    | 74,9 |
| Lunghezza (l1) | 20,1 |
| Lunghezza (l2) | 28,3 |
| z1             | 26,5 |

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1  | 06414905481620 |
| GTIN imballaggio PL4  | 06414905555598 |
| Altezza imballo PL1   | 80             |
| Altezza imballo PL4   | 600            |
| Lunghezza imballo PL1 | 120            |
| Lunghezza imballo PL4 | 800            |
| Quantità imballo PL1  | 1              |
| Quantità imballo PL4  | 378            |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet   |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00096  |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,576    |
| Peso imballo PL1          | 0,435    |
| Peso imballo PL4          | 184,43   |
| Larghezza imballo PL1     | 100      |
| Larghezza imballo PL4     | 1200     |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)