

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2x75x6,8/250

**1118585**

- riscaldamento e raffreddamento
- due tubi interni in PE-Xa con barriera all'ossigeno, SDR 11
- massima pressione 6 bar / 95°C
- profilo centrale colorato per identificare linea di andata e ritorno
- isolante VIP - schiuma PEX, guaina esterna HDPE



### Informazioni Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin

#### Specifiche

- Flessibile, pre-isolata, tubazione in plastica autocompensante, prodotta in base alla norma EN 15632
- Tubazione interna in polietilene reticolato (PE-Xa) conforme alla norma EN ISO 15875, colore naturale, PN 6 (SDR 11), barriera antidiffusione all'ossigeno secondo la norma EN 15632
- Materiale isolante rivoluzionario con un valore lambda estremamente basso in combinazione con isolante in polietilene espanso a cellule chiuse PE-X, permanentemente elastico, resistente all'invecchiamento
- Guaina corrugata esterna in polietilene alta densità (PE-HD)

#### Application

- Trasporto di acqua di riscaldamento e raffreddamento per impianti interrati
- Temperatura di esercizio riscaldamento 80 °C in base alla norma EN 15632
- Temperatura di malfunzionamento 95 °C
- Verifica statica per carico traffico pesante 60 tonnellate

#### Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2x75x6,8/250

1118585



### Measurements

Raggio di curvatura M	1,4
Diametro esterno_do	250
Diametro esterno_do1	75
Diametro esterno_do2	75
Spessore parete_s1	6,8
Spessore parete_s2	6,8

### Product code

Item no EAN	6414905519156
Item no GF	35001118585
Item no GTIN	06414905519156
Item no LVI	3010247
Item no NRF	8360963
Item no RSK	2266372
Item no VVS	087808475
Sostituzione articolo 1	1160615

### Dimensioni

Altezza unità articolo	250
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	6,84
Larghezza unità articolo	250
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905542581
Altezza imballo PL1	2450
Lunghezza imballo PL1	2450
Quantità imballo PL1	100
Tipo di imballaggio PL1	Coil

Volume di imballaggio PL1	10,8045
Peso imballo PL1	684
Larghezza imballo PL1	1800

## Status

Until stocks last	Fino ad esaurimento scorte
-------------------	----------------------------

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)