


Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110x15,1/175

1119052

- calda sanitaria e ricircolo
- un tubo interno in PE-Xa, SDR 7,4
- massima pressione 10 bar / 95°C
- isolante VIP - schiuma PEX, guaina esterna HDPE



Informazioni Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

Specifiche

- Flessibile, pre-isolata, tubazione in plastica autocompensante, prodotta in base alla norma EN 15632
- Tubazione interna in polietilene reticolato (PE-Xa) conforme alla norma EN ISO 15875, colore naturale, PN 10 (SDR 7,4)
- Materiale isolante rivoluzionario con un valore lambda estremamente basso in combinazione con isolante in polietilene espanso a cellule chiuse PE-X, permanentemente elastico, resistente all'invecchiamento
- Guaina corrugata esterna in polietilene alta densità (PE-HD)

Application


- Trasporto di acqua calda sanitaria per impianti interrati.
- Temperatura di esercizio acqua sanitaria 70 °C in base alla norma EN 15875
- Temperatura di malfunzionamento 90 °C
- Verifica statica per carico traffico pesante di 60 tonnellate

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110x15,1/175

1119052



Measurements

Raggio di curvatura M	1,3
Diametro esterno_do	175
Diametro esterno_do1	110
Spessore parete_s1	15,1

Product code

Item no EAN	6414905556342
Item no GF	35001119052
Item no GTIN	06414905556342
Item no LVI	3010298
Item no NRF	8360969
Item no RSK	2266378
Item no VVS	087364110
Sostituzione articolo 1	1160621

Dimensioni

Altezza unità articolo	175
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	6,3
Larghezza unità articolo	175
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905556489
Altezza imballo PL1	2200
Lunghezza imballo PL1	2200
Quantità imballo PL1	100
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Volume di imballaggio PL1	6,292
Peso imballo PL1	630

Larghezza imballo PL1

1300

Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it