

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 32x4,4-20x2,8/140

1119054

- calda sanitaria e ricircolo
- due tubi interni in PE-Xa, SDR 7,4
- massima pressione 10 bar / 95°C
- profilo centrale colorato per identificare linea e ricircolo
- isolante VIP - schiuma PEX, guaina esterna HDPE



Informazioni Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin

Specifiche

- Flessibile, pre-isolata, tubazione in plastica autocompensante, prodotta in base alla norma EN 15632
- Tubazione interna in polietilene reticolato (PE-Xa) conforme alla norma EN ISO 15875, colore naturale, PN 10 (SDR 7,4)
- Materiale isolante rivoluzionario con un valore lambda estremamente basso in combinazione con isolante in polietilene espanso a cellule chiuse PE-X, permanentemente elastico, resistente all'invecchiamento
- Guaina corrugata esterna in polietilene alta densità (PE-HD)

Application

- Trasporto di acqua calda sanitaria per impianti interrati.
- Temperatura di esercizio acqua sanitaria 70 °C in base alla norma EN 15875
- Temperatura di malfunzionamento 90 °C
- Verifica statica per carico traffico pesante di 60 tonnellate

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 32x4,4-20x2,8/140

1119054



Measurements

| | |
|-----------------------|-----|
| Raggio di curvatura M | 0,7 |
| Diametro esterno_do | 140 |
| Diametro esterno_do1 | 32 |
| Diametro esterno_do2 | 20 |
| Spessore parete_s1 | 4,4 |
| Spessore parete_s2 | 2,8 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905556366 |
| Item no GF | 35001119054 |
| Item no GTIN | 06414905556366 |
| Item no LVI | 3010300 |
| Item no NRF | 8360972 |
| Item no RSK | 2266380 |
| Item no VVS | 087364232 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 140 |
| Lunghezza unità articolo | 1000 |
| Peso unitario dell'articolo | 1,88 |
| Larghezza unità articolo | 140 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905557936 |
| Altezza imballo PL1 | 2200 |
| Lunghezza imballo PL1 | 2200 |
| Quantità imballo PL1 | 200 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Coil |
| Volume di imballaggio PL1 | 7,26 |

| | |
|-----------------------|------|
| Peso imballo PL1 | 376 |
| Larghezza imballo PL1 | 1500 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it