

Uponor Ventilation D deumidificatore N-WAL 250 m3/h

1121244

- per installazione a parete
- la temperatura dell'aria in uscita è uguale alla temperatura dell'aria in entrata
- controllo parametrico con display per la lettura e le impostazioni dei parametri
- realizzato con struttura in lamiera preverniciata di colore bianco

Informazioni Uponor Ventilation D deumidificatore N-WAL

Specifiche

- portata aria 200 m3/h, 250 m3/h, 350 m3/h o 600 m3/h
- i modelli a soffitto sono dotati di ventilatori EC ad alta prevalenza fino a 260 Pa (versione CEI 200)
- Uponor deumidificatori sono disponibili in due versioni: N - I
- N = versione aria neutra (isotermica): I modelli "N" (isotermici) sono dotati di un unico pacco batterie il cui scopo è deumidificare l'aria mantenendone sostanzialmente invariata la temperatura.
- I = versione aria integrata: I modelli "I" (integrazione del raffrescamento) possono deumidificare e controllare la temperatura dell'aria, a seconda della stagione e del setpoint della pompa di calore, raffreddandola o riscaldandola, funzionando come un ventilconvettore idronico. La versione con integrazione del raffrescamento, a differenza di quella neutra che non modifica in modo significativo la temperatura dell'aria immessa negli ambienti, può funzionare in modalità riscaldamento o modalità raffrescamento a seconda della stagione impostata sulla pompa di calore, funzionando come un ventilconvettore idronico quando necessario per situazioni di picco di riscaldamento e raffrescamento. I modelli "I" devono sempre ricevere acqua dall'impianto radiante per poter funzionare.
- connessione Modbus RS485 di serie per sistemi di domotica (connettore cavo venduto separatamente).

Application

- deumidificatori per ridurre l'umidità dall'aria interna dell'edificio
- i deumidificatori verticali installati e i deumidificatori canalizzabili orizzontali per controsoffitti sono progettati per ambienti civili, residenziali e commerciali con carichi latenti elevati che richiedono funzionamento 24 ore su 24
- adatto per edifici raffrescati con sistemi radianti, come pavimenti, pareti o soffitto

Uponor Ventilation D deumidificatore N-WAL 250 m3/h

1121244

Measurements

| | |
|--------------------------|-----|
| Filettatura_cilindrica_G | 1/2 |
| LUNGHEZZA_L | 498 |
| Z Misura h | 228 |
| Misura Z con | 668 |

Product code

| | |
|-------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905641819 |
| Item no GTIN | 06414905641819 |
| Sostituzione articolo 1 | 1184785 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-----|
| Altezza unità articolo | 665 |
| Lunghezza unità articolo | 480 |
| Peso unitario dell'articolo | 34 |
| Larghezza unità articolo | 220 |
| Item_UOM | pz |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905642052 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905642564 |
| Altezza imballo PL1 | 690 |
| Altezza imballo PL4 | 800 |
| Lunghezza imballo PL1 | 560 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL4 | 6 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Piece |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0966 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,768 |
| Peso imballo PL1 | 35 |
| Peso imballo PL4 | 220 |
| Larghezza imballo PL1 | 250 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it