Scheda tecnica



GF Uponor Ventilation D deumidificatore 350 m3/h

1121246

- per installazione a parete
- la temperatura dell'aria in uscita è uguale alla temperatura dell'aria in entrata
- controllo parametrico con display per la lettura e le impostazioni dei parametri
- realizzato con struttura in lamiera preverniciata di colore bianco



Informazioni GF Uponor Ventilation D deumidificatore

Specifiche

- portata aria 200 m3/h, 250 m3/h, 350 m3/h o 600 m3/h
- i modelli a soffitto sono dotati di ventilatori EC ad alta prevalenza fino a 260 Pa (versione CEI 200)
- Uponor deumidificatori sono disponibili in due versioni: N - I
- N = versione aria neutra (isotermica): I modelli "N" (isotermici) sono dotati di un unico pacco batterie il cui scopo è deumidificare l'aria mantenendone sostanzialmente invariata la temperatura.
- I = versione aria integrata: Il modelli "I" (integrazione del raffrescamento) possono deumidificare e controllare la temperatura dell'aria, a seconda della stagione e del setpoint della pompa di calore, raffreddandola o riscaldandola, funzionando come un ventilconvettore idronico. La versione con integrazione del raffrescamento, a differenza di quella neutra che non modifica in modo significativo la temperatura dell'aria immessa negli ambienti, può funzionare in modalità riscaldamento o modalità raffrescamento a seconda della stagione impostata sulla pompa di calore, funzionando come un ventilconvettore idronico quando necessario per situazioni di picco di riscaldamento e raffrescamento.
I modelli “I” devono sempre ricevere acqua dall'impianto radiante per poter funzionare.
- connessione Modbus RS485 di serie per sistemi di domotica (connettore cavo venduto separatamente).

Application

- deumidificatori per ridurre l'umidità dall'aria interna dell'edificio
- i deumidificatori verticali installati e i deumidificatori canalizzabili orizzontali per controsoffitti sono progettati per ambienti civili, residenziali e commerciali con carichi latenti elevati che richiedono funzionamento 24 ore su 24
- adatto per edifici raffrescati con sistemi radianti, come pavimenti, pareti o soffitto

GF Uponor Ventilation D deumidificatore 350 m3/h

1121246



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1/2
LUNGHEZZA_L	648
Z Misura h	228
Misura Z con	667

Product code

Item no EAN	6414905641833
Item no GTIN	06414905641833
Sostituzione articolo 1	1184786

Dimensioni

Altezza unità articolo	665
Lunghezza unità articolo	650
Peso unitario dell'articolo	41
Larghezza unità articolo	220
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905642083
GTIN imballaggio PL4	06414905642441
Altezza imballo PL1	690
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	710
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	4
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,122475
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	42
Peso imballo PL4	178
Larghezza imballo PL1	250
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+