

Uponor Vario M flussimetro collettore 0-5l/min

1121531

- ricambio flussimetro per collettore Vario M
- 0-5 l/min.
- con arresto meccanico in posizione di apertura/chiusura



Informazioni Uponor Vario M flussimetro collettore

Specifiche

- collettore in barra
- con valvole integrate
- connessione destra o sinistra G 1" con guarnizione piatta
- collettore di mandata con flussimetro per bilanciamento e spegnimento
- collettore di ritorno con valvole di ritorno e tappi
- sfiati aria integrati e carico/scarico acqua sia sulla mandata che sul ritorno
- connessione circuiti: eurocono G 3/4"
- interasse tra circuiti sul collettore: 50 mm
- realizzato in poliammide rinforzato con fibre di vetro

Application

- per riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- max. pressione: 6 bar a 60°C
- in abbinamento con attuatori cod. 1013008 (24V) e cod. 1013006 (230 V)

Uponor Vario M flussimetro collettore 0-5l/min

1121531



Product code

Item no EAN	6414905660360
Item no GF	35001121531
Item no GTIN	06414905660360

Dimensioni

Altezza unità articolo	93
Lunghezza unità articolo	26
Peso unitario dell'articolo	0,025
Larghezza unità articolo	28
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905663484
GTIN imballaggio PL2	06414905663514
Altezza imballo PL1	170
Altezza imballo PL2	60
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL2	190
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000714
Volume di imballaggio PL2	0,001824
Peso imballo PL1	0,029
Peso imballo PL2	0,33
Larghezza imballo PL1	28
Larghezza imballo PL2	160

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it