

Uponor Siccus Mini fresa elettrica con inserto 10mm 230V

1139796

- fresa elettrica 230V con inserto da taglio per eseguire scanalature per tubi da 9,9 mm all'interno dei pannelli Siccus Mini



Informazioni Uponor Siccus Mini fresa elettrica con inserto

Specifiche

- Uponor Siccus Mini è un sistema di climatizzazione radiante per installazione a secco a basso spessore, prefabbricato con strato termoconduttivo in alluminio integrato su tutta la superficie del pannello, conforme alla norma EN 1264, tipo B
- pannelli realizzati in EPS 400 con interasse delle tubazioni pari a 100 mm
- resistenza termica 0,40 m²K/W
- per installazioni con tubazione Uponor Comfort Pipe 9,9 mm

Application

- riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento per installazioni a secco
- pavimentazione diretta con laminato e parquet in legno
- pavimentazione diretta per ceramica e pietra naturale
- strato ripartitore del carico per rivestimenti vinilici e/o moquette

Certification

Certificazioni Siccus mini

- DINCERTCO 7F531-F (laminato flottante)
- DINCERTCO 7F532-F (pavimentazione diretta con parquet in legno)
- DINCERTCO 7F533-F (pavimentazione diretta con piastrelle in ceramica, pietra naturale)
- DINCERTCO 7F534-F (strato in fibra di gesso per vinile e moquette)

Uponor Siccus Mini fresa elettrica con inserto 10mm 230V

1139796



Product code

Item no EAN	6414900321488
Item no GTIN	06414900321488
Item no LVI	2022285
Item no NRF	8361349
Item no RSK	3871113

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	250
Peso unitario dell'articolo	1,05
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900438193
GTIN imballaggio PL3	06414900438452
Altezza imballo PL1	54
Altezza imballo PL3	240
Lunghezza imballo PL1	290
Lunghezza imballo PL3	650
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (numero) PL3	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP
Materiale di imballaggio (breve) PL3	PAP
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	20
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,00200448

Volume di imballaggio PL3	0,04836
Peso imballo PL1	1,2
Peso imballo PL3	25
Larghezza imballo PL1	128
Larghezza imballo PL3	310

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it