

Uponor Smatrix Wave Termostato D+RH T-267

1144106

- misura e visualizza la temperatura ambiente e l'umidità relativa
- compatibile con i controller Smatrix Wave Pulse (X-246) e Smatrix Wave (X-165)
- colore: bianco RAL9016

- Funzioni:
 - tasti capacitivi sul frontale
 - indicazione della richiesta di riscaldamento o raffreddamento
 - valore misurato dell'umidità relativa (RH)
 - indicazione Comfort / ECO
 - modifica della riduzione ECO
 - funzione di raffreddamento abilitata (stanza per stanza)
 - visualizzazione in gradi Celsius o Fahrenheit
 - modalità operative: temperatura ambiente (RT), interna con limite massimo/minimo del pavimento (RFT),
 - sensore remoto (RS), esterno remoto (RO)
 - indicazione di batteria scarica
 - calibrazione della temperatura ambiente
 - opzionale: è possibile collegare un sensore da pavimento, remoto o esterno

- Composto da:
 - Uponor Smatrix Wave termostato D+RH T-267
 - 2x batterie AAA
 - base per termometro
 - materiale di montaggio



Informazioni Uponor Smatrix Wave Termostato D+RH T-267

Specifiche

- fino a 4 unità base in un sistema
- tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- controllo elettrico
- collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- relè pompa e boiler
- pompa e valvola di esercizio
- controllo dell'umidità relativa
- combina il riscaldamento/raffrescamento a pavimento con il controllo del raffrescamento a soffitto
- max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)
- modulo pompa di calore integrato (solo X-165)
- clonazione dati, registrazione, backup e aggiornamenti tramite micro SD card (solo X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- controllo multi-casa (con R-208)
- possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- timer programmabile (con R-208)
- impostazioni comfort (con R-208)
- diagnostica di sistema (con R-208)

Application

- controllo della temperatura ambiente radio per riscaldamento e raffrescamento radiante
- intervallo di set point: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Termostato D+RH T-267

1144106



Status

Item Available From date 2025-04-01

Product code

Item no EAN	6414900327756
Item no GF	35001144106
Item no GTIN	06414900327756
Item no LVI	2022331
Item no NRF	1430886
Item no RSK	2973229
Item no VVS	466251026

Dimensioni

Altezza unità articolo	21
Lunghezza unità articolo	86
Peso unitario dell'articolo	0,087
Larghezza unità articolo	86
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900508797
GTIN imballaggio PL3	06414900447447
GTIN imballaggio PL4	06414900447478
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL3	300
Altezza imballo PL4	1050
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL3	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	75

Quantità imballo PL4	1800
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00036
Volume di imballaggio PL3	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,008
Peso imballo PL1	0,139
Peso imballo PL3	11,02
Peso imballo PL4	284
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL3	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it