

GF iKlima servomotore elettrico 0-10V

1149699

- servomotore 0-10V
- 24V AC
- corsa 8,5mm
- spinta otturatore 200N
- grado di protezione IP54
- temperatura ambiente -20°C +70°C
- attacco M30x1.5



Informazioni GF iKlima servomotore elettrico

Specifiche

Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

GF iKlima servomotore elettrico 0-10V

1149699



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 8022024109752 |
| Item no GF | 340431051 |
| Item no GTIN | 08022024109752 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-----|
| Altezza unità articolo | 80 |
| Lunghezza unità articolo | 80 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,5 |
| Larghezza unità articolo | 49 |
| Item_UOM | pz |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900170734 |
| Altezza imballo PL1 | 100 |
| Lunghezza imballo PL1 | 100 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0005 |
| Peso imballo PL1 | 0,6 |
| Larghezza imballo PL1 | 50 |

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it