

GF Hycleen AS LegioTherm K LegioTherm K DN15

1149719


Temperatura: max 90°C

Materiale: canna di fucile senza piombo, acciaio inox, EPDM

Impostazione di fabbrica: 20°C (regolabile 0 - 90°C)

Collegamento: filettatura maschio (per raccordo con guarnizione piatta)


*Nota: La valvola di lavaggio JRG LegioTherm K non deve essere utilizzata senza il consenso del titolare dei brevetti EP 1 845 207 B1 e DE 10 2006 017 807 B4 per l'uso in un sistema idrico del tipo descritto in questi brevetti.



No about information

GF Hycleen AS LegioTherm K LegioTherm K DN15

1149719



Product code

Item no EAN	7613263104496
Item no GF	351110600
Item no GTIN	07613263104496
Item no LVI	2075249
Item no RSK	4883144

Dimensioni

Altezza unità articolo	158
Lunghezza unità articolo	296
Peso unitario dell'articolo	0,81
Larghezza unità articolo	175
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	75
Lunghezza (l2)	6
Lunghezza (l3)	24
Misura Z h1	162
Misura Z h2	50

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900170918
Altezza imballo PL1	158
Lunghezza imballo PL1	296
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0081844
Peso imballo PL1	0,978
Larghezza imballo PL1	175

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it