


GF Hycleen sorveglianza scarico

1149750

Descrizione: per 9910, 9920

Collegamento: connettore maschio M8

Composto da: interruttore a galleggiante, staffa, cavo, fascette per cavi



Informazioni GF Hycleen sorveglianza scarico

Specifiche

Alimentatori 30 V DC per sistemi Hycleen Balance e Flush

Cavi di comunicazione ed estensione con connettori M8 push-pull

Collegamento BMS tramite Modbus RTU

Sensori di temperatura PT1000 e adattatori sensore 4–20 mA

Sensori di portata e sensori di monitoraggio dello scarico

Gusci isolanti in EPP per valvole DN15 e DN20

Cavi di estensione per sensori e componenti sensore di ricambio

Application

Alimentazione elettrica e collegamento dei sistemi Hycleen Balance e Flush

Comunicazione ed estensione del bus tra i componenti Hycleen


Integrazione con sistemi di gestione degli edifici (BMS)

Monitoraggio di temperatura, portata e perdite negli impianti di acqua potabile

Protezione, isolamento e supporto all'installazione delle valvole di risciacquo igienico

GF Hycleen sorveglianza scarico

1149750



Product code

Item no EAN	7613263107916
Item no GF	351110763
Item no GTIN	07613263107916
Item no LVI	2022356
Item no RSK	4893376

Dimensioni

Altezza unità articolo	62.5
Lunghezza unità articolo	550
Peso unitario dell'articolo	0,162
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	24
Z Misura h	250

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900171168
Altezza imballo PL1	62.5
Lunghezza imballo PL1	550
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00103125
Peso imballo PL1	0,17
Larghezza imballo PL1	30

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com/it-it