


## GF Hycleen sorveglianza scarico

**1149750**

- Descrizione: per 9910, 9920
- Connessione: connettore M8
- Composto da: interruttore a galleggiante, supporto, cavo, fascette per cavi



### Informazioni GF Hycleen sorveglianza scarico

#### Specifiche

Alimentatori 30 V DC per sistemi Hycleen Balance e Flush

Cavi di comunicazione ed estensione con connettori M8 push-pull

Collegamento BMS tramite Modbus RTU

Sensori di temperatura PT1000 e adattatori sensore 4–20 mA

Sensori di portata e sensori di monitoraggio dello scarico

Gusci isolanti in EPP per valvole DN15 e DN20

Cavi di estensione per sensori e componenti sensore di ricambio

#### Application

Alimentazione elettrica e collegamento dei sistemi Hycleen Balance e Flush

Comunicazione ed estensione del bus tra i componenti Hycleen


Integrazione con sistemi di gestione degli edifici (BMS)

Monitoraggio di temperatura, portata e perdite negli impianti di acqua potabile

Protezione, isolamento e supporto all'installazione delle valvole di risciacquo igienico

## GF Hycleen sorveglianza scarico

1149750



### Product code

Item no EAN	7613263107916
Item no GF	351110763
Item no GTIN	07613263107916
Item no LVI	2022356
Item no RSK	4893376

### Dimensioni

Altezza unità articolo	62.5
Lunghezza unità articolo	550
Peso unitario dell'articolo	0,162
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	24
Z Misura h	250

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900171168
Altezza imballo PL1	62.5
Lunghezza imballo PL1	550
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00103125
Peso imballo PL1	0,17
Larghezza imballo PL1	30

### Documenti tecnici

Download documenti

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)