

## GF iKlima pannello preformato Topklima 1400x800x32

### 1149793

- pannello preformato, composto da un foglio in PS antiurto rigido nero opaco dello spessore di 600 micron, stampato sottovuoto
- isolante in EPS ad elevatissima resistenza alla deformazione da calpestio
- disponibili nelle versioni da 10-20-30-40-50-60 mm di spessore effettivo
- la sagomatura delle bugne permette una posa agevole della tubazione a maglia ortogonale
- posa semplice e veloce dei pannelli attraverso l'incastro maschio – femmina del foglio protettivo superiore
- reazione al fuoco: euroclasse E secondo EN 13501-1 (EPS)
- esente da HCFC, riciclabile
- modulo di posa pari a 50 mm e lunghezza totale pannello pari a 1450 mm
- larghezza totale pannello: 850 mm
- spessore totale del pannello (comprensivo di bugne): 32-42-52-62-72-82 mm
- resistenza termica isolamento (senza bugne): 0,30-0,59-0,88-1,18-1,47-1,76 m<sup>2</sup>K/W
- resistenza a compressione (def.10 %): 200 kPa (10mm) e 150 kPa (da 20 mm a 60 mm) ai sensi della norma EN 826
- conformità CE
- \* su richiesta



## Informazioni GF iKlima pannello preformato Topklima

### Specifiche


Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

### Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

## GF iKlima pannello preformato Topklima 1400x800x32

1149793



### Product code

Item no EAN	6414900398015
Item no GF	200105900
Item no GTIN	06414900398015

### Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,87
Larghezza unità articolo	1000
Item_UOM	m <sup>2</sup>

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900049948
Altezza imballo PL1	30
Lunghezza imballo PL1	1400
Quantità imballo PL1	24.64
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Volume di imballaggio PL1	0,0336
Peso imballo PL1	0,983
Larghezza imballo PL1	800

### Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)