


GF iKlima pannello preformato Topklima 1400x800x42

1149794

- pannello preformato, composto da un foglio in PS antiurto rigido nero opaco dello spessore di 600 micron, stampato sottovuoto
- isolante in EPS ad elevatissima resistenza alla deformazione da calpestio
- disponibili nelle versioni da 10-20-30-40-50-60 mm di spessore effettivo
- la sagomatura delle bugne permette una posa agevole della tubazione a maglia ortogonale
- posa semplice e veloce dei pannelli attraverso l'incastro maschio – femmina del foglio protettivo superiore
- reazione al fuoco: euroclasse E secondo EN 13501-1 (EPS)
- esente da HCFC, riciclabile
- modulo di posa pari a 50 mm e lunghezza totale pannello pari a 1450 mm
- larghezza totale pannello: 850 mm
- spessore totale del pannello (comprensivo di bugne): 32-42-52-62-72-82 mm
- resistenza termica isolamento (senza bugne): 0,30-0,59-0,88-1,18-1,47-1,76 m²K/W
- resistenza a compressione (def.10 %): 200 kPa (10mm) e 150 kPa (da 20 mm a 60 mm) ai sensi della norma EN 826
- conformità CE
- * su richiesta



Informazioni GF iKlima pannello preformato Topklima

Specifiche


Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

GF iKlima pannello preformato Topklima 1400x800x42

1149794

**Product code**

Item no EAN	6414900398022
Item no GF	200105901
Item no GTIN	06414900398022

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,98
Larghezza unità articolo	1000
Item_UOM	m ²

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900049955
Altezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL1	1400
Quantità imballo PL1	17.92
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Volume di imballaggio PL1	0,0448
Peso imballo PL1	1,098
Larghezza imballo PL1	800

Documenti tecnici[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it