

## GF iKlima flussometro per ottone giallo Alueco 0-8 l/min

**1149797**

- flussometro per la misurazione e il controllo della portata con detentore
- 0-4 l/min per collettore Alueco in ottone giallo
- 0-8 l/min per collettore Alueco in ottone giallo



### Informazioni GF iKlima flussometro per ottone giallo Alueco

#### Specifiche

Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

#### Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

## GF iKlima flussometro per ottone giallo Alueco 0-8 l/min

1149797



### Product code

Item no EAN	8022024010058
Item no GF	340146014
Item no GTIN	08022024010058

### Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	30
Peso unitario dell'articolo	0,04
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900171182
Altezza imballo PL1	55
Lunghezza imballo PL1	35
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000067375
Peso imballo PL1	0,1
Larghezza imballo PL1	35

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)