


GF iKlima pannello preformato Topklima 1400x800x82

1149814

- pannello preformato, composto da un foglio in PS antiurto rigido nero opaco dello spessore di 600 micron, stampato sottovuoto
- isolante in EPS ad elevatissima resistenza alla deformazione da calpestio
- disponibili nelle versioni da 10-20-30-40-50-60 mm di spessore effettivo
- la sagomatura delle bugne permette una posa agevole della tubazione a maglia ortogonale
- posa semplice e veloce dei pannelli attraverso l'incastro maschio – femmina del foglio protettivo superiore
- reazione al fuoco: euroclasse E secondo EN 13501-1 (EPS)
- esente da HCFC, riciclabile
- modulo di posa pari a 50 mm e lunghezza totale pannello pari a 1450 mm
- larghezza totale pannello: 850 mm
- spessore totale del pannello (comprensivo di bugne): 32-42-52-62-72-82 mm
- resistenza termica isolamento (senza bugne): 0,30-0,59-0,88-1,18-1,47-1,76 m²K/W
- resistenza a compressione (def.10 %): 200 kPa (10mm) e 150 kPa (da 20 mm a 60 mm) ai sensi della norma EN 826
- conformità CE
- * su richiesta



Informazioni GF iKlima pannello preformato Topklima

Specifiche


Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

GF iKlima pannello preformato Topklima 1400x800x82

1149814



Product code

Item no EAN	8022024111083
Item no GF	340400086
Item no GTIN	08022024111083

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	1200
Peso unitario dell'articolo	1,916
Larghezza unità articolo	800
Item_UOM	m ²

Measurements

LUNGHEZZA_L	1400
-------------	------

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900082686
GTIN imballaggio PL4	06414900082693
Altezza imballo PL1	82
Altezza imballo PL4	2200
Lunghezza imballo PL1	1250
Lunghezza imballo PL4	1250
Quantità imballo PL1	6
Quantità imballo PL4	24
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,087125
Volume di imballaggio PL4	2,3375
Peso imballo PL1	13
Peso imballo PL4	60
Larghezza imballo PL1	850

Larghezza imballo PL4

850

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it