



GF iFIT gomito 90deg 25/32-3/4"MT

1151222

Materiale: ottone, resistente alla dezincificazione

Collegamento: filettatura maschio



Informazioni GF iFIT gomito 90deg

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW

GF iFIT gomito 90deg 25/32-3/4"MT

1151222



Status

Item Available Till date 2026-04-15T00:00:00.000+0200

Until stocks last Fino ad esaurimento scorte

Product code

Item no EAN 7611205902841

Item no GF 762101285

Item no GTIN 07611205902841

Sostituzione articolo 1 1185853

Dimensioni

Altezza unità articolo 28

Lunghezza unità articolo 80

Peso unitario dell'articolo 0,189

Larghezza unità articolo 51

Item_UOM pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1 07611205905392

GTIN imballaggio PL2 07611205905385

GTIN imballaggio PL4 06414900118569

Altezza imballo PL1 41

Altezza imballo PL2 102

Altezza imballo PL4 600

Lunghezza imballo PL1 184

Lunghezza imballo PL2 264

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 2

Quantità imballo PL2 20

Quantità imballo PL4 1440

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000520536
Volume di imballaggio PL2	0,005358672
Volume di imballaggio PL4	0,576
Peso imballo PL1	0,391
Peso imballo PL2	4,065
Peso imballo PL4	298,75
Larghezza imballo PL1	69
Larghezza imballo PL2	199
Larghezza imballo PL4	800
Measurements	
Z Misura h	45
Misura Z h1	43

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it