

GF iKlima tubo PE-Xa Klimapex 17x2,0 240m

1151344

- tubazione 5 strati per sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento
- facile da installare, flessibile, completamente a prova di ossigenazione
- estremamente resistente agli urti e agli strappi e all'usura meccanica
- la superficie liscia impedisce la sedimentazione del calcare e la corrosione che ne deriva
- lo strato interno è realizzato in polietilene reticolato con perossido (PE-Xa) che offre una flessibilità eccellente, un'elevata resistenza, un'elevata stabilità di forma e una lunga durata
- materiale: PE-Xa
- normative di riferimento: DIN EN ISO 15875 e DIN 4726
- condizioni di esercizio: classe 4 (Tmax 70°C)
- pressione di esercizio: ≤ 4 bar
- limiti operativi: 80°C a 10 bar
- Tempo di funzionamento: > 50 anni



Informazioni GF iKlima tubo PE-Xa Klimapex

Specifiche

Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

GF iKlima tubo PE-Xa Klimapex 17x2,0 240m

1151344



Product code

Item no EAN	8022024102807
Item no GF	340401018
Item no GTIN	08022024102807

Dimensioni

Altezza unità articolo	17
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,094
Larghezza unità articolo	17
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900083126
GTIN imballaggio PL4	06414900083133
Altezza imballo PL1	232
Altezza imballo PL4	2400
Lunghezza imballo PL1	792
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	240
Quantità imballo PL4	2160
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,144055296
Volume di imballaggio PL4	2,304
Peso imballo PL1	23
Peso imballo PL4	207
Larghezza imballo PL1	784
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it