

## GF Iklima raccordo intermedio PE-X 17x2,0

**1151346**

- giunto dritto con dado, anello e inserto per tubi
- per PEX d17x2,0
- filettatura Eurocone
- lunghezza 80 mm, larghezza 30 mm



### Informazioni GF Iklima raccordo intermedio PE-X

#### Specifiche

Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

#### Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

## GF Iklima raccordo intermedio PE-X 17x2,0

1151346



### Product code

Item no EAN	8022024111496
Item no GF	340403013
Item no GTIN	08022024111496

### Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,206
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900187633
GTIN imballaggio PL2	06414900187640
GTIN imballaggio PL4	06414900187657
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL2	250
Altezza imballo PL4	1150
Lunghezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL2	350
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	150
Quantità imballo PL4	6000
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000432
Volume di imballaggio PL2	0,021875
Volume di imballaggio PL4	1,104

Peso imballo PL1	1,1
Peso imballo PL2	34
Peso imballo PL4	1375
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL2	250
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)