Scheda tecnica





GF Instaflex valvola a sfera DN20

1151589

- Applicabile per aria compressa fino a 10 bar
- Temperatura di esercizio max +70°C
- * su richiesta







Informazioni GF Instaflex valvola a sfera


Specifiche


- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex valvola a sfera DN20

1151589







Product code

Item no EAN	7611205887872
Item no GF	760000344
Item no GTIN	07611205887872
Item no LVI	2075343

Dimensioni

Altezza unità articolo	148
Lunghezza unità articolo	190
Peso unitario dell'articolo	0,203
Larghezza unità articolo	59
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l2)	208
Misura Z d	25
Z Measurement L1	108
Z	38

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900063012
Altezza imballo PL1	107
Lunghezza imballo PL1	201
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,003290571
Peso imballo PL1	0,276
Larghezza imballo PL1	153

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+