

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP max. 70° DN25

1151590

- Applicabile per aria compressa fino a 10 bar
- Temperatura di esercizio max +70°C
- * su richiesta



Informazioni GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP max. 70°

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP max. 70° DN25

1151590



Product code

Item no EAN	7611205887889
Item no GF	760000345
Item no GTIN	07611205887889
Item no LVI	2075344

Dimensioni

Altezza unità articolo	110
Lunghezza unità articolo	219
Peso unitario dell'articolo	0,298
Larghezza unità articolo	67
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l2)	218
Z	39

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900129770
GTIN imballaggio PL2	06414900129787
GTIN imballaggio PL4	06414900129794
Altezza imballo PL1	135
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	230
Lunghezza imballo PL2	540
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	4
Quantità imballo PL4	112
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00574425
Volume di imballaggio PL2	0,02646
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	0,393
Peso imballo PL2	1,835
Peso imballo PL4	35,376
Larghezza imballo PL1	185
Larghezza imballo PL2	245
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it