

GF Instaflex Pipe PB D75 5,80M

1151757

- Confezionati in scatole di cartone
- Materiale: PB
- SDR: 11
- Pressione di esercizio: 16 bar
- Tubo monostrato



Informazioni GF Instaflex Pipe PB

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex Pipe PB D75 5,80M

1151757



Product code

Item no EAN	7611205887421
Item no GF	760856613
Item no GTIN	07611205887421
Item no LVI	2075263
Item no RSK	1874530

Dimensioni

Altezza unità articolo	75
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	1,44
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900623698
GTIN imballaggio PL2	06414900196123
GTIN imballaggio PL4	06414900208970
Altezza imballo PL1	75
Altezza imballo PL2	110
Altezza imballo PL4	880
Lunghezza imballo PL1	5800
Lunghezza imballo PL2	5800
Lunghezza imballo PL4	5900
Quantità imballo PL1	5.8
Quantità imballo PL2	5.8
Quantità imballo PL4	452.4
Tipo di imballaggio PL1	Bar
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage

Volume di imballaggio PL1	0,032625
Volume di imballaggio PL2	0,07018
Volume di imballaggio PL4	3,73824
Peso imballo PL1	8,352
Peso imballo PL2	11,852
Peso imballo PL4	1008,528
Larghezza imballo PL1	75
Larghezza imballo PL2	110
Larghezza imballo PL4	720

Measurements

Spessore parete_s	6,8
-------------------	-----

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it