



GF Instaflex gomito 45° Socket Fusion d20

1152066





Informazioni GF Instaflex gomito 45° Socket Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 45° Socket Fusion d20

1152066



Product code

Item no EAN	7611205822927
Item no GF	761066611
Item no GTIN	07611205822927
Item no RSK	1874812

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,016
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	22
Z	7

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132701
GTIN imballaggio PL4	06414900132718
Altezza imballo PL1	32
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	9600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00032
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,17

Peso imballo PL4	190
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it