


GF Instaflex gomito 45° Socket Fusion d32

1152068



Informazioni GF Instaflex gomito 45° Socket Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 45° Socket Fusion d32

1152068



Product code

Item no EAN	7611205822934
Item no GF	761066613
Item no GTIN	07611205822934
Item no LVI	2075368
Item no RSK	1874814

Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,03
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	30
Z	10

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132688
GTIN imballaggio PL4	06414900132695
Altezza imballo PL1	87
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	195
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	3600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00251082
Volume di imballaggio PL4	0,768

Peso imballo PL1	0,305
Peso imballo PL4	150
Larghezza imballo PL1	148
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it