Scheda tecnica




GF Instaflex riscaldamento, elemento 16-63 L413

1152170

- Fornitura: Custodia in metallo, elemento riscaldante con regolazione elettronica della temperatura, tensione 230 V, potenza 800 W, boccole riscaldanti d16-d63, indicatori di temperatura Tempil 253°C e 274°C, timer, dima, guanti, supporto, impugnatura, cesoie per tubi, tagliatubi d32-d63, strumento di smussatura
- * solo per spina CH/svizzera





Informazioni GF Instaflex riscaldamento, elemento


Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex riscaldamento, elemento 16-63 L413

1152170





Product code

Item no EAN	7611205835262
Item no GF	761066804
Item no GTIN	07611205835262
Item no RSK	1875262

Dimensioni

Altezza unità articolo	115
Lunghezza unità articolo	413
Peso unitario dell'articolo	1,639
Larghezza unità articolo	191
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065115
Altezza imballo PL1	115
Lunghezza imballo PL1	500
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0174225
Peso imballo PL1	1,938
Larghezza imballo PL1	303

Measurements

Misura Z d	16 - 63

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+