



GF Instaflex gomito 45° d32

1152195

- Materiale: PB



Informazioni GF Instaflex gomito 45°

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 45° d32

1152195



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205823412 |
| Item no GF | 761066910 |
| Item no GTIN | 07611205823412 |
| Item no RSK | 1874807 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 40 |
| Lunghezza unità articolo | 60 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,032 |
| Larghezza unità articolo | 70 |
| Item_UOM | pz |

Measurements

| | |
|-------------|----|
| LUNGHEZZA_L | 30 |
| Z Misura h | 40 |
| Z | 10 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900065313 |
| Altezza imballo PL1 | 42 |
| Lunghezza imballo PL1 | 70 |
| Quantità imballo PL1 | 10 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,001029 |
| Peso imballo PL1 | 0,33 |
| Larghezza imballo PL1 | 350 |

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com/it-it