Scheda tecnica





GF Instaflex gomito 32

1152195

- Materiale: PB







Informazioni GF Instaflex gomito


Specifiche


- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 32

1152195







Product code

Item no EAN	7611205823412
Item no GF	761066910
Item no GTIN	07611205823412
Item no RSK	1874807

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,032
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	30
Misura Z d	40
Z Misura h	40
Z Measurement L	30
Z	10

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065313
Altezza imballo PL1	42
Lunghezza imballo PL1	70
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001029
Peso imballo PL1	0,33
Larghezza imballo PL1	350

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+