Scheda tecnica





GF Instaflex gomito 63

1152198

- Materiale: PB







Informazioni GF Instaflex gomito


Specifiche


- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 63

1152198







Product code

Item no EAN	7611205823429
Item no GF	761066913
Item no GTIN	07611205823429
Item no RSK	1874810

Dimensioni

Altezza unità articolo	82
Lunghezza unità articolo	87
Peso unitario dell'articolo	0,258
Larghezza unità articolo	150
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	45
Misura Z d	81
Z Misura h	62
Z Measurement L	45
Z	17

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132428
GTIN imballaggio PL4	06414900132435
Altezza imballo PL1	110
Altezza imballo PL4	1050
Lunghezza imballo PL1	181
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL4	576

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00252857
Volume di imballaggio PL4	1,008
Peso imballo PL1	0,529
Peso imballo PL4	175
Larghezza imballo PL1	127
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+