

GF Instaflex tee ridotto 90° 63-25 63

1152211



Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90°

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex tee ridotto 90° 63-25 63

1152211



Measurements

Diametro_interno_di	63
Lunghezza (l2)	62
Lunghezza (l3)	62
Misura Z d2	25
Z Measurement d3	63
Z Measurement d3	63
Z Measurement D2	35
Z Measurement L1	62
z1	34
Z2	44
Z3	34

Product code

Item no EAN	7611205819736
Item no GF	761066926
Item no GTIN	07611205819736
Item no RSK	1874846

Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	130
Peso unitario dell'articolo	0,252
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132886
GTIN imballaggio PL4	06414900132893
Altezza imballo PL1	300
Altezza imballo PL4	850

Lunghezza imballo PL1	130
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	360
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0078
Volume di imballaggio PL4	0,918
Peso imballo PL1	1,3
Peso imballo PL4	138
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL4	900

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it