



GF Instaflex tee ridotto 90° 40-32 40

1152268



Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90°

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex tee ridotto 90° 40-32 40

1152268



Measurements

Diametro_interno_di	40
Lunghezza (l2)	44
Lunghezza (l3)	44
Misura Z d2	32
z1	22
Z2	24
Z3	22

Product code

Item no EAN	7611205900908
Item no GF	761068049
Item no GTIN	07611205900908

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	88
Peso unitario dell'articolo	0,076
Larghezza unità articolo	51
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455206
GTIN imballaggio PL2	06414900455213
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	420
Lunghezza imballo PL1	350
Lunghezza imballo PL2	790
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	250
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0028
Volume di imballaggio PL2	0,195762
Peso imballo PL1	0,43
Peso imballo PL2	21,7
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL2	590

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it