


GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d25

1152291

Adatto come giunto scorrevole



Informazioni GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d25

1152291



Product code

Item no EAN	7611205823627
Item no GF	761069202
Item no GTIN	07611205823627
Item no LVI	2075372
Item no RSK	1874537

Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	86
Peso unitario dell'articolo	0,041
Larghezza unità articolo	46
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	85
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130981
GTIN imballaggio PL2	06414900130998
GTIN imballaggio PL4	06414900131001
Altezza imballo PL1	46
Altezza imballo PL2	310
Altezza imballo PL4	970
Lunghezza imballo PL1	86
Lunghezza imballo PL2	409
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	1800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000181976
Volume di imballaggio PL2	0,03905132
Volume di imballaggio PL4	0,9312
Peso imballo PL1	0,049
Peso imballo PL2	2,6
Peso imballo PL4	119
Larghezza imballo PL1	46
Larghezza imballo PL2	308
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it