

GF Instaflex accoppiatore d50

1152294

- Adatto come giunto scorrevole



Informazioni GF Instaflex accoppiatore

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex accoppiatore d50

1152294



Product code

Item no EAN	7611205823634
Item no GF	761069205
Item no GTIN	07611205823634
Item no LVI	2075275
Item no RSK	1874540

Dimensioni

Altezza unità articolo	79
Lunghezza unità articolo	98
Peso unitario dell'articolo	0,121
Larghezza unità articolo	74
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	99
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130950
GTIN imballaggio PL2	06414900130967
GTIN imballaggio PL4	06414900130974
Altezza imballo PL1	79
Altezza imballo PL2	315
Altezza imballo PL4	930
Lunghezza imballo PL1	98
Lunghezza imballo PL2	408
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	25
Quantità imballo PL4	675
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000572908
Volume di imballaggio PL2	0,04022676
Volume di imballaggio PL4	0,8928
Peso imballo PL1	0,129
Peso imballo PL2	3,4
Peso imballo PL4	130
Larghezza imballo PL1	74
Larghezza imballo PL2	313
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it