

GF Instaflex adattatore d16

1152296

- Raccordo di transizione con saldatura di presa - HMS
- Materiale: Polibutene (grigio)



Informazioni GF Instaflex adattatore

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex adattatore d16

1152296



Product code

Item no EAN	7611205823641
Item no GF	761069207
Item no GTIN	07611205823641
Item no RSK	1874545

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	36
Peso unitario dell'articolo	0,026
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	60
Z Misura h	23

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130929
GTIN imballaggio PL2	06414900130936
GTIN imballaggio PL4	06414900130943
Altezza imballo PL1	36
Altezza imballo PL2	220
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL2	35
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	4800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0000864
Volume di imballaggio PL2	0,001232
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,036
Peso imballo PL2	3,7
Peso imballo PL4	202,6
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	160
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it