


GF Instaflex gomito 90° Electro Fusion d16

1152303

- Materiale: Omologazioni
- PB: per acqua calda e fredda
- Pressione di esercizio: 16 bar
- Nessun componente in elastomero contenuto





Informazioni GF Instaflex gomito 90° Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 90° Electro Fusion d16

1152303



Product code

Item no EAN	7611205820404
Item no GF	761069214
Item no GTIN	07611205820404
Item no LVI	2075374
Item no RSK	1874636

Dimensioni

Altezza unità articolo	39
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,023
Larghezza unità articolo	64
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	47
Z	10

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189712
GTIN imballaggio PL2	06414900189729
GTIN imballaggio PL4	06414900189736
Altezza imballo PL1	39
Altezza imballo PL2	318
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	64
Lunghezza imballo PL2	406
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	2700

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000167232
Volume di imballaggio PL2	0,04066902
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,031
Peso imballo PL2	3,3
Peso imballo PL4	101
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL2	315
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it