

GF Instaflex gomito 90deg Electro Fusion d20



1152304

Materiale: Omologazioni

PB: per acqua calda e fredda

Pressione di esercizio: 16 bar

Nessun componente in elastomero contenuto




Informazioni GF Instaflex gomito 90deg Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 90deg Electro Fusion d20

1152304



Product code

Item no EAN	7611205820411
Item no GF	761069215
Item no GTIN	07611205820411
Item no LVI	2075375
Item no RSK	1874637

Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,027
Larghezza unità articolo	74
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	54
Z	14

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189682
GTIN imballaggio PL2	06414900189699
GTIN imballaggio PL4	06414900189705
Altezza imballo PL1	41
Altezza imballo PL2	313
Altezza imballo PL4	970
Lunghezza imballo PL1	75
Lunghezza imballo PL2	410
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	1800

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00022755
Volume di imballaggio PL2	0,04016729
Volume di imballaggio PL4	0,9312
Peso imballo PL1	0,035
Peso imballo PL2	1,9
Peso imballo PL4	120
Larghezza imballo PL1	74
Larghezza imballo PL2	313
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it