

GF Instaflex gomito 90deg Electro Fusion d25



1152305

Materiale: Omologazioni

PB: per acqua calda e fredda

Pressione di esercizio: 16 bar

Nessun componente in elastomero contenuto




Informazioni GF Instaflex gomito 90deg Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 90deg Electro Fusion d25

1152305



Product code

Item no EAN	7611205823672
Item no GF	761069216
Item no GTIN	07611205823672
Item no LVI	2075376
Item no RSK	1874638

Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,039
Larghezza unità articolo	79
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	58
Z	16

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130837
GTIN imballaggio PL2	06414900130844
GTIN imballaggio PL4	06414900130851
Altezza imballo PL1	46
Altezza imballo PL2	308
Altezza imballo PL4	980
Lunghezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL2	409
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	1800

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00029072
Volume di imballaggio PL2	0,03968118
Volume di imballaggio PL4	0,9408
Peso imballo PL1	0,047
Peso imballo PL2	2,4
Peso imballo PL4	147
Larghezza imballo PL1	79
Larghezza imballo PL2	315
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it