



GF Instaflex gomito 90° Electro Fusion d40

1152307

- Materiale: Omologazioni
- PB: per acqua calda e fredda
- Pressione di esercizio: 16 bar
- Nessun componente in elastomero contenuto




Informazioni GF Instaflex gomito 90° Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 90° Electro Fusion d40

1152307



Product code

Item no EAN	7611205837617
Item no GF	761069218
Item no GTIN	07611205837617
Item no LVI	2075277
Item no RSK	1874640

Dimensioni

Altezza unità articolo	67
Lunghezza unità articolo	105
Peso unitario dell'articolo	0,128
Larghezza unità articolo	105
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	69
Z	22

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130462
GTIN imballaggio PL2	06414900130479
GTIN imballaggio PL4	06414900130486
Altezza imballo PL1	67
Altezza imballo PL2	205
Altezza imballo PL4	970
Lunghezza imballo PL1	105
Lunghezza imballo PL2	387
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	720

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000738675
Volume di imballaggio PL2	0,020230425
Volume di imballaggio PL4	0,9312
Peso imballo PL1	0,136
Peso imballo PL2	2,9
Peso imballo PL4	126
Larghezza imballo PL1	105
Larghezza imballo PL2	255
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it