


GF Instaflex gomito 90° Electro Fusion d50

1152308

- Materiale: Omologazioni
- PB: per acqua calda e fredda
- Pressione di esercizio: 16 bar
- Nessun componente in elastomero contenuto




Informazioni GF Instaflex gomito 90° Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 90° Electro Fusion d50

1152308



Product code

Item no EAN	7611205823689
Item no GF	761069219
Item no GTIN	07611205823689
Item no LVI	2075278
Item no RSK	1874641

Dimensioni

Altezza unità articolo	79
Lunghezza unità articolo	151
Peso unitario dell'articolo	0,206
Larghezza unità articolo	115
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	78
Z	29

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130806
GTIN imballaggio PL2	06414900130813
GTIN imballaggio PL4	06414900130820
Altezza imballo PL1	79
Altezza imballo PL2	280
Altezza imballo PL4	930
Lunghezza imballo PL1	151
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	540

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001371835
Volume di imballaggio PL2	0,03024
Volume di imballaggio PL4	0,8928
Peso imballo PL1	0,21
Peso imballo PL2	4,55
Peso imballo PL4	143
Larghezza imballo PL1	115
Larghezza imballo PL2	270
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it