


## GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion d25

**1152315**

- PN 16 at 20°C



### Informazioni GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion d25

1152315



### Product code

Item no EAN	7611205820473
Item no GF	761069229
Item no GTIN	07611205820473
Item no LVI	2075379
Item no RSK	1874655

### Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	0,039
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	50
Z	8

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189507
GTIN imballaggio PL2	06414900189514
GTIN imballaggio PL4	06414900189521
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL2	290
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL2	390
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	1800

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000594
Volume di imballaggio PL2	0,03393
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,044
Peso imballo PL2	2,53
Peso imballo PL4	116,08
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)