


GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion d75

1152320

- PN 16 at 20°C




Informazioni GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion d75

1152320



Product code

Item no EAN	7611205823726
Item no GF	761069234
Item no GTIN	07611205823726
Item no LVI	2075286
Item no RSK	1874660

Dimensioni

Altezza unità articolo	105
Lunghezza unità articolo	210
Peso unitario dell'articolo	0,451
Larghezza unità articolo	130
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	88
Z	21

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130684
GTIN imballaggio PL2	06414900130691
GTIN imballaggio PL4	06414900130707
Altezza imballo PL1	105
Altezza imballo PL2	420
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	210
Lunghezza imballo PL2	390
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	12
Quantità imballo PL4	216

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0028665
Volume di imballaggio PL2	0,042588
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,461
Peso imballo PL2	5,632
Peso imballo PL4	126,376
Larghezza imballo PL1	130
Larghezza imballo PL2	260
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it