

GF Instaflex riduzione d25-16

1152360

- Materiale: Polibutene (grigio)



Informazioni GF Instaflex riduzione

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex riduzione d25-16

1152360



Measurements

Diametro_interno_di	25
Misura Z d2	16
Z Misura h	83
Z	46

Product code

Item no EAN	7611205820589
Item no GF	761069278
Item no GTIN	07611205820589
Item no LVI	2075393
Item no RSK	1874553

Dimensioni

Altezza unità articolo	39
Lunghezza unità articolo	84
Peso unitario dell'articolo	0,026
Larghezza unità articolo	36
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189170
GTIN imballaggio PL2	06414900189187
GTIN imballaggio PL4	06414900189194
Altezza imballo PL1	39
Altezza imballo PL2	331
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	84
Lunghezza imballo PL2	412
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	3600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000117936
Volume di imballaggio PL2	0,043366296
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,032
Peso imballo PL2	3,3
Peso imballo PL4	130,8
Larghezza imballo PL1	36
Larghezza imballo PL2	318
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it