

GF Instaflex riduzione d32-25

1152363

- Materiale: Polibutene (grigio)



Informazioni GF Instaflex riduzione

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex riduzione d32-25

1152363



Measurements

Diametro_interno_di	32
Misura Z d2	25
Z Misura h	89
Z	47

Product code

Item no EAN	7611205823825
Item no GF	761069281
Item no GTIN	07611205823825
Item no LVI	2075304
Item no RSK	1874557

Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,038
Larghezza unità articolo	46
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130530
GTIN imballaggio PL2	06414900130547
GTIN imballaggio PL4	06414900130554
Altezza imballo PL1	46
Altezza imballo PL2	210
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	90
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	1800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00019044
Volume di imballaggio PL2	0,02184
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,043
Peso imballo PL2	2,5
Peso imballo PL4	88,4
Larghezza imballo PL1	46
Larghezza imballo PL2	260
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it